

The background of the image is a blurred photograph of a city street at night. A bridge with illuminated railings curves across the frame, and colorful lights from buildings and traffic create streaks of color.

TOSA

085 - 095 - 101

TOSA 085



TOSA 085

Questo modello di macchina avvolgitrice automatica a piattaforma rotante permette di ottenere un imballaggio stabile e compatto di qualsiasi prodotto palletizzato, utilizzando film estensibile.

Caratteristiche principali:

- Prestiro motorizzato fino al 250%
- Dispositivo automatico di taglio, aggancio e saldatura del film con contro-barra
- Quadro elettrico di comando con PLC e Pannello Operatore
- Velocità variabile salita/discesa spirale d'avvolgimento con Inverter
- Regolazione della tensione del film
- Rotazione piattaforma controllata da Inverter per partenza/arresto in velocità lenta
- Reti di protezione perimetrali

La macchina può essere dotata di vari optional quali:

- Pressore superiore a funzionamento pneumatico
- Adeguamento macchina per scarico pallet a 90°
- Dispositivo di restrinzione film a cordone.
- Dispositivi mettifoglio superiore mod. "455" per ciclo a tenuta d' acqua e "475" per ciclo a tenuta antipolvere



TOSA 085

This fully automatic stretch wrapping machine with rotating platform allows to obtain a steady and compact packaging of any type of palletized load, with stretching film.

Main features:

- Powered pre stretch ratio up to 250%
- Automatic hooking, cutting and film sealing unit on the counter-bar
- Electric control panel with PLC and Operative Panel
- Film-roll up/down stroke speed adjustable by frequency driver
- Stretchable film tension adjustment
- Turn-table rotation start and stop at low speed controlled by frequency driver
- Boundary safety-guards

This machine can be equipped with different optional units:

- Top presser - pneumatic functioning
- Machine adjustment for pallet downloading at 90°
- Film roping system
- Automatic top-sheet dispensers mod. "455" for water-proof wrapping cycle and "475" for dust-proof wrapping cycle



TOSA 085

Dieser automatische Stretchwickler mit drehender Plattform erlaubt eine stabile und kompakte Verpackung mit dehnbarer Folie von jedem palettisierten Produkt.

Hauptmerkmale:

- Angetriebene Vorspannung bis zu 250%
- Automatische Folienschneid-, Einhak- und Schweissvorrichtung mit Gegenstange
- Steuerschalttafel mit SPS und Bedienertafel
- Variable Anstieg-/Abstiegsgeschwindigkeit der Spiralwicklung mit Umkehrer
- Einstellung der Folienspannung
- Kontrollierte Plattformdrehung (über Umkehrer) für das Starten/Halten bei langsamer Geschwindigkeit
- Schutznetze um die Maschine herum

Die Maschine kann mit verschiedenem optionalen Zubehör ausgestattet werden, wie:

- Pneumatisch angetriebenes oberes Andrückstück
- Maschinenanpassung für Palettenentladung bei 90°
- Folienbündelvorrichtung
- Obere Deckblattgebervorrichtung Mod. "455" und "475" für wasserdichten und staubfreien Zyklus



TOSA 085

Este modelo de máquina envolvedora automática con plataforma giratoria permite obtener un embalaje estable y compacto de cualquier producto paletizado, utilizando film extensible.

Características principales:

- Pre-estiramiento motorizado hasta el 250%
- Dispositivo automático de corte, enganche y soldadura del film con barra de contraste
- Tablero eléctrico de control y Panel Operativo
- Velocidad variable subida/bajada espiral de envoltura con variador de frecuencia
- Regulación de la tensión del film
- Rotación plataforma controlada por variador de frecuencia con arranque y parada en velocidad lenta
- Redes de protección perimetrales

La máquina puede incluir distintos opcionales como:

- Presor superior neumático
- Ajuste máquina para descarga paletas de 90°
- Dispositivo de reducción del film por cordón
- Dispositivo colocador de lamina superior mod. "455" para embalaje antiagua y "475" para embalaje antipolvo

TOSA 085



Ce modèle de banderoleuse automatique à plateau tournant à rouleaux motorisés assure un emballage stable et compact de toute charge palettisée par banderolage avec film éirable.

Caractéristiques principales:

- Pré-étirage motorisé jusqu'à 250%
- Système de coupe, accrochage et soudure du film avec contre-barre
- Armoire des commandes électriques avec automate et panneau Opérateur
- Vitesse variable de montée/descente en spirale avec variateur de fréquence
- Réglage de la tension du film
- Marche et arrêt de rotation du plateau tournant à basse vitesse par variateur de fréquence
- Grilles de protection périphériques

La machine peut être équipée de différentes options:

- Plateau presseur supérieur à fonctionnement pneumatique
- Adaptation machine pour déchargement palette à 90°
- Dispositif de rétrécissement du film au bas de la palette
- Dispositifs pose de coiffe mod. "455" pour cycle étanche et "475" pour cycle anti-poussière



- Dispositivo automatico di taglio, aggancio e saldatura del film con contro-barra
- Automatic unit for film hooking, cutting and sealing on counter-bar
- Automatische Folienschnitt-, Einhak- und Schweissvorrichtung mit Gegenstange
- Dispositivo automático de corte, enganche y soldadura del film con barra de contraste
- Système de coupe, accrochage et soudure du film avec contre-barre

- Rotazione piattaforma controllata da Inverter per partenza/arresto in velocità lenta
- Turn-table rotation start and stop at low speed controlled by frequency driver
- Kontrollierte Plattformdrehung (über Umkehrer) für das Starten/Halten bei langsamer Geschwindigkeit
- Rotación plataforma controlada por variador de frecuencia con arranque y parada en velocidad lenta
- Marche et arrêt de rotation du plateau tournant à basse vitesse par variateur de fréquence

- Dispositivo mettifoglio superiore mod. "455" per ciclo a tenuta d' acqua
- Automatic top-sheet dispenser mod. "455" for water-proof wrapping cycle
- Obere Deckblattgebervorrichtung Mod. "455" für wasserdichten Zyklus
- Dispositivo colocador de lamina superior mod. "455" para embalaje antiagua
- Dispositif pose de coiffe mod. "455" pour cycle étanche

- Dispositivo mettifoglio superiore mod. "475" per ciclo a tenuta antipolvere
- Automatic top-sheet dispenser mod. "475" for dust-proof wrapping cycle
- Obere Deckblattgebervorrichtung Mod. "475" für staubfreien Zyklus
- Dispositivo colocador de lamina superior mod. "475" para embalaje antipolvo
- Dispositif pose de coiffe mod. "475" pour cycle anti-poussière

TOSA 095

TOSA 095

Questo modello di macchina avvolgitrice automatica a piattaforma rotante permette di ottenere un imballaggio stabile e compatto di qualsiasi prodotto palletizzato, utilizzando film estensibile.

Caratteristiche principali:

Prestiro motorizzato fino al 250%
Dispositivo automatico di taglio, aggancio e saldatura del film
Quadro elettrico di comando con PLC e Pannello Operatore
Velocità variabile salita/descesa spirale d' avvolgimento con Inverter
Regolazione della tensione del film
Rotazione piattaforma controllata da Inverter per partenza/arresto in velocità lenta
Reti di protezione perimetrali

La macchina può essere dotata di vari optional quali:

Dispositivo di saldatura film con controbarra
Pressore superiore a funzionamento motorizzato
Piattaforma rotante a catene
Adeguamento macchina per scarico pallet a 90°
Pinze aggancio film sul pressore
Dispositivo di restringimento film a cordone
Dispositivi mettifoglio superiore mod. "455" per ciclo a tenuta d' acqua e "475" per ciclo a tenuta antipolvere.

TOSA 095

Ce modèle de banderoleuse automatique à plateau tournant à rouleaux motorisés assure un emballage stable et compact de toute charge palettisée par banderole avec film étirable.

Caractéristiques principales:

Pré-étirage motorisé jusqu'à 250%
Système de coupe, accrochage et soudure du film
Armoire des commandes électriques avec automate et panneau Opérateur
Vitesse variable de montée/descente en spirale avec variateur de fréquence
Régulation de la tension du film
Marche et arrêt de rotation du plateau tournant à basse vitesse par variateur de fréquence
Grilles de protection périphériques

La machine peut être équipée de différentes options:

Système de soudure film avec contre-barre
Plateau presseur supérieur à fonctionnement motorisé
Plateau tournant à chaînes
Adaptation machine pour déchargement palette à 90°
Pinces accrochage film sur le plateau presseur
Dispositif de rétrécissement du film au bas de la palette
Dispositifs pose de coiffe mod. "455" pour cycle étanche et "475" pour cycle anti-poussière

TOSA 095

This fully automatic stretch wrapping machine with rotating platform allows to obtain a steady and compact packaging of any type of palletized load, with stretching film.

Main features:

Powered pre stretch ratio up to 250%
Automatic hooking, cutting and film sealing unit
Electric control panel with PLC and Operative Panel
Film-roll up/down stroke speed adjustable by frequency driver
Stretchable film tension adjustment
Turn-table rotation start and stop at low speed controlled by frequency driver
Boundary safety-guards

This machine can be equipped with different optional units:

Film sealing unit on the counter-bar
Top presser – motorized functioning
Turn-table with driven chains
Machine adjustment for pallet downloading at 90°
Hooking grippers on the top presser
Film roping system
Automatic top-sheet dispensers mod. "455" for water-proof wrapping cycle and "475" for dust-proof wrapping cycle

TOSA 095

Dieser automatische Stretchwickler mit drehender Plattform erlaubt eine stabile und kompakte Verpackung mit dehnbarer Folie von jedem palettisierten Produkt.

Hauptmerkmale:

Angetriebene Vorspannung bis zu 250%
Automatische Folienschneid-, Einhak- und Schweißvorrichtung
Steuerschalttafel mit SPS und Bedienertafel
Variable Anstieg-/Abstiegs geschwindigkeit der Spiralwicklung mit Umkehrer
Einstellung der Folienspannung
Kontrollierte Plattformdrehung (über Umkehrer) für das Starten/Halten bei langsamer Geschwindigkeit
Schutznetze um die Maschine herum

Die Maschine kann mit verschiedenem optionalen Zubehör ausgestattet werden, wie:

Folienschweissvorrichtung mit Gegenstange
Angetriebenes oberes Andrückstück
Drehplattform mit Kettenantrieb
Maschinenanpassung für Palettenentladung bei 90°
Folienklammern auf dem Andrückstück
Folienbündelvorrichtung
Obere Deckblattgebervorrichtung Mod. "455" und "475" für wasserdiichten und staubfreien Zyklus

TOSA 095

Este modelo de máquina envolvedora automática con plataforma giratoria permite obtener un embalaje estable y compacto de cualquier producto paletizado, utilizando film extensible.

Características principales:

Pre-estiramiento motorizado hasta el 250%
Dispositivo automático de corte, enganche y soldadura del film
Tablero eléctrico de control y Panel Operativo
Velocidad variable subida/bajada espiral de envoltura con variador de frecuencia
Regulación de la tensión del film
Rotación plataforma controlada por variador de frecuencia con arranque y parada en velocidad lenta
Redes de protección perimetrales

La máquina puede incluir distintos opcionales como:

Dispositivo automático soldadura del film con barra de contraste
Presor superior motorizado
Plataforma rotante con cadenas motorizadas
Ajuste máquina para descarga paletas de 90°
Pinzas de enganche film posicionadas sobre el presor
Dispositivo de reducción del film por cordón
Dispositivo colocador de lamina superior mod. "455" para embalaje antiagua y "475" para embalaje antipolvo



- Pinze aggancio film sul pressore
- Hooking grippers on the top presser
- Folienklammern auf dem Andrückstück
- Pinzas de enganche film posicionadas sobre el presor
- Pinces accrochage film sur le plateau presseur
- Dispositivo automatico di taglio, aggancio e saldatura del film
- Automatic hooking, cutting and film sealing unit
- Automatische Folienschneid-, Einhak- und Schweißvorrichtung
- Dispositivo automático de corte, enganche y soldadura del film
- Système de coupe, accrochage et soudure du film
- Dispositivo mettifoglio superiore mod. "455" per ciclo a tenuta d' acqua
- Automatic top-sheet dispenser mod. "455" for water-proof wrapping cycle
- Obere Deckblattgebervorrichtung Mod. "455" für wasserdiichten Zyklus
- Dispositivo colocador de lamina superior mod. "455" para embalaje antiagua
- Dispositif pose de coiffe mod. "455" pour cycle étanche
- Dispositivo mettifoglio superiore mod. "475" per ciclo a tenuta antipolvere
- Automatic top-sheet dispenser mod. "475" for dust-proof wrapping cycle
- Obere Deckblattgebervorrichtung Mod. "475" für staubfreien Zyklus
- Dispositivo colocador de lamina superior mod. "475" para embalaje antipolvo
- Dispositif pose de coiffe mod. "475" pour cycle anti-poussière

TOSA 101



TOSA 101

Questo modello di macchina avvolgitrice automatica a piattaforma rotante permette di ottenere un imballaggio stabile e compatto di qualsiasi prodotto palletizzato, utilizzando film estensibile. Il modello è particolarmente indicato per l'avvolgimento di pallet con caratteristiche speciali e dimensioni fuori standard.

Caratteristiche principali:

- Prestire motorizzato fino al 300%
- Pressore superiore a funzionamento motorizzato
- Dispositivo automatico di taglio, aggancio e saldatura del film
- Quadro elettrico di comando con PLC e Pannello Operatore
- Velocità variabile salita/discesa spirale d'avvolgimento con Inverter
- Regolazione della tensione del film
- Rotazione piattaforma controllata da Inverter per partenza/arresto in velocità lenta
- Reti di protezione perimetrali

La macchina può essere dotata di vari optional quali:

- Dispositivo di saldatura film con controbarra
- Piattaforma rotante a catene
- Adeguamento macchina per scarico pallet a 90°
- Pinze aggancio film sul pressore
- Dispositivo di restringimento film a cordone
- Dispositivi mettifoglio superiore mod. "455" per ciclo a tenuta d'acqua e "475" per ciclo a tenuta antipolvere.



TOSA 101

This fully automatic stretch wrapping machine with rotating platform allows to obtain a steady and compact packaging of any type of palletized load, with stretching film. This model is particularly suitable for stretch wrapping pallets with special features and larger dimensions.

Main features:

- Powered pre stretch ratio up to 300%
- Top presser – motorized functioning
- Automatic hooking, cutting and film sealing unit
- Electric control panel with PLC and Operative Panel
- Film roll up/down stroke speed adjustable by frequency driver
- Stretchable film tension adjustment
- Turn-table rotation start and stop at low speed controlled by frequency driver
- Boundary safety-guards

This machine can be equipped with different optional units:

- Film sealing unit on the counter-bar
- Turn-table with driven chains
- Machine adjustment for pallet downloading at 90°
- Hooking grippers on the top presser
- Film roping system
- Automatic top-sheet dispensers mod. "455" for water-proof wrapping cycle and "475" for dust-proof wrapping cycle



TOSA 101

Dieser automatische Stretchwickler mit drehender Plattform erlaubt eine stabile und kompakte Verpackung mit dehnbarer Folie von jedem palettisierten Produkt. Das Modell eignet sich besonders für das Umwickeln von Paletten mit Sondermerkmalen und Maßen außerhalb des Standards.

Hauptmerkmale:

- Angetriebene Vorspannung bis zu 300%
- Angetriebenes oberes Andrückstück
- Automatische Folienschneid-, Einhak- und Schweißvorrichtung
- Steuerschalttafel mit SPS und Bedientafel
- Variable Anstieg-/Abstiegsgeschwindigkeit der Spiralwicklung mit Umkehrer
- Einstellung der Folienspannung
- Kontrolle Plattformdrehung (über Umkehrer) für das Starten/Halten bei langsamer Geschwindigkeit
- Schutzznetze um die Maschine herum

Die Maschine kann mit verschiedenem optionalen Zubehör ausgestattet werden, wie:

- Folienschweißvorrichtung mit Gegenstange
- Drehplattform mit Kettenantrieb
- Maschinenanpassung für Palettenentladung bei 90°
- Folienklammern auf dem Andrückstück
- Folienbündelvorrichtung
- Obere Deckblattgebervorrichtung Mod. "455" und "475" für wasserdichten und staubfreien Zyklus



TOSA 101


Este modelo de máquina envoladora automática con plataforma giratoria permite obtener un embalaje estable y compacto de cualquier producto paletizado, utilizando film extensible. Este modelo es especialmente indicado para envolver las paletas con características especiales y dimensiones fuera estándar.

Características principales:


- Pre-estiramiento motorizado hasta el 300%
- Presor superior motorizado
- Dispositivo automático de corte, enganche y soldadura del film
- Tablero eléctrico de control y Panel Operativo
- Velocidad variable subida/bajada espiral de envoltura con variador de frecuencia
- Regulación de la tensión del film
- Rotación plataforma controlada por variador de frecuencia con arranque y parada en velocidad lenta
- Redes de protección perimetrales

La máquina puede incluir distintos opcionales como:

- Dispositivo automático soldadura del film con barra de contraste
- Plataforma rotante con cadenas motorizadas
- Ajuste máquina para descarga paletas de 90°
- Pinzas de enganche film posicionadas sobre el presor
- Dispositivo de reducción del film por cordón
- Dispositivo colocador de lámina superior mod. "455" para embalaje antiagua y "475" para embalaje antipolvo



- Piattaforma rotante a catene
- Turn-table with driven chains
- Angetriebenes oberes Andrückstück
- Plataforma rotante con cadenas motorizadas
- Plateau tournant à chaînes
- Prestiro motorizzato fino al 300%
- Powered pre stretch ratio up to 300%
- Angetriebene Vorspannung bis zu 300%
- Pre-estiramiento motorizado hasta el 300%
- Pré-étirage motorisé jusqu'à 300%
- Dispositivo mettifoglio superiore mod. "455" per ciclo a tenuta d'acqua
- Automatic top-sheet dispensers mod. "455" for water-proof wrapping cycle
- Obere Deckblattgebervorrichtung Mod. "455" für wasserdichten Zyklus
- Dispositivo colocador de lámina superior mod. "455" para embalaje antiagua
- Dispositivo pose de coiffe mod. "455" pour cycle étanche
- Dispositivo mettifoglio superiore mod. "475" per ciclo a tenuta antipolvere
- Automatic top-sheet dispensers mod. "475" for dust-proof wrapping cycle
- Obere Deckblattgebervorrichtung Mod. "475" für staubfreien Zyklus
- Dispositivo colocador de lámina superior mod. "475" para embalaje antipolvo
- Dispositivo pose de coiffe mod. "475" pour cycle anti-poussière



Tensione di rete
Voltage
Netzspannung
Tensión de red
Tension d'alimentation

400 V three-phases – 50 Hz. + N.

Potenza installata
Installed power
Installierte Leistung
Potencia instalada tunel
Puissance installée

4 Kw (TOSA 085)
4,5 Kw (TOSA 095)
5,5 Kw (TOSA 101)

Alimentazione aria compressa
Compressed air feed
Druckluftspeisung
Alimentación aire comprimido
Alimentation air comprimé

6 bar

Consumo aria compressa
Compressed air consumption
Druckluftverbrauch
Consumo aire comprimido
Air comprimé à fournir

40 NI/cycle (TOSA 085)
10 NI/cycle (TOSA 095)
18 NI/cycle (TOSA 101)

Film da utilizzare
Required film
Verwendbare Folie
Film utilisable
Film à employer

PE stretch film
Film Ø 230 mm max
Film width 500 mm
Thickness 17 - 25 my



Produzione: fino a 50 pallet/ora secondo ciclo d'avvolgimento e altezza pallet
Output: up to 50 pallet/hour, depending on wrapping cycle and pallet height
Produktion: bis zu 50 Palette/Stunde
Producción: hasta 50 palet/hora según el ciclo de envoltura y altura palet
Cadence: jusqu'à 50 palettes/heure selon cycle de banderolage et hauteur palette

Dimensioni max. pallet
Max pallet dimensions
Paletten Dimensionen
Dimensions maxi palettes
Dimensiones paleta max

1000 x 1200 x H. 2000 mm

Dati non impegnativi. Il costruttore si riserva di variarli a seconda delle esigenze tecniche
All technical specifications are subject to change without notice

Las especificaciones aquí detalladas están sujetas a variaciones sin previo aviso
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification susceptible d'améliorer nos équipements
Anderungen dieser Daten aufgrund technischen Fortschritts behalten wir uns vor



TOUSA

TOUSA S.r.l.

Loc. S.Bovo – Via Statale, 32
12054 Cossano Belbo (CN) – Italy
Tel. +39 0141 88285/6
Fax +39 0141 88550
info@tosa.it
www.tosagroup.net

